



182

Druckstrahlkabine

Starke Technik für Oberflächen

Seit vielen Jahren gilt die Wheelabrator Group als der Ansprechpartner für alles rund um's Strahlen. Das Programm der Strahlkabinen und -automaten bildet einen Produktschwerpunkt.

Zuverlässige und praxistaugliche Technik zeichnen Schlick-Strahlkabinen und -automaten aus.

Die hier gezeigte Standardkabine ist nur ein kleiner Baustein des Komplettsprogramms.

Modifizierungen hinsichtlich Größe, Beschickung und sonstiger technischer Details, wie z. B. Zahl und Art der Düsen, sind selbstverständlich möglich.

Und nach dem Kauf profitieren Sie von unserem umfassenden Service. Geschulte Servicetechniker stehen bereit für Wartung und schnelle Reparaturen mit Original-Ersatzteilen.

Sie profitieren von unserer umfangreichen Serienausstattung:

- Eine leistungsfähige Druckstrahlkabine für schnelles Arbeiten
- Eine solide Stahlkonstruktion mit ergonomischer Fronthubtür für leichtes Beschicken
- Ein leichter Strahlkopf und flexibler Schlauch für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ein Druckminderer mit Manometer zur einfachen Druckeinstellung
- Zur Erhöhung Ihrer Filterstandzeiten ist diese Kabine ausgerüstet mit einer fest angebauten Feinstaubfilteranlage mit Minizyklonen als Vorabscheider und einer automatischen Air-Shoc-Filterabreinigung
- Sie können die Kabine durch Drehtische, Durchschiebeschächte und andere nützliche Optionen erweitern
- Aufstellen, anschließen und einschalten - einfachste Inbetriebnahme in kürzester Zeit

Typischer Druckluftverbrauch

Düsengröße Ø in mm	Typischer Druckluftverbrauch in / / min	
	3 bar	6 bar
4	600	1000
5	900	1600
6	1300	2300
7	1900	3300
8	2400	4200
10	3700	6500

Hinweis: Der typische Druckluftverbrauch wurde ohne Berücksichtigung des Strahlmittels ermittelt. Je nach Strahlmittelbeladung können hier bis zu 20% abgezogen werden.



Minizyklon Vorabscheider



Typ 182

technische Daten

Unsere Abmessungen

Model	Arbeitsraumgröße (B x T x H in mm)	Gesamtabmessung (B x T x H in mm)	Türöffnung (B x H in mm)
182	1300 x 750 x 850	1550 x 1700 x 2550	1220 x 700

Die Anlage entspricht dem Stand der Technik und dem europäischen Sicherheitsstandard. Diese Anlage hat das CE-Zeichen verdient!

Besuchen Sie uns im Internet und fordern Sie weitere Informationen an unter:
www.wheelabratorgroup.com

Wheelabrator Group GmbH

Heinrich-Schlick-Str. 2
D - 48629 Metelen
T: +49 (0)2556 88-0
F: +49 (0)2556 88-150
E: kontakt@wheelabratorgroup.de